


## Modelo LIT MK 720 | Cámaras de pruebas de baterías con equipamiento de seguridad para un cambio rápido de temperatura

Las cámaras de pruebas de baterías de BINDER son idóneas para realizar pruebas de envejecimiento, rendimiento y estrés en el ámbito del control de calidad o de la producción de baterías. Para lograr un máximo nivel de seguridad, todas las cámaras de la serie LIT MK cuentan de serie con un dispositivo de detección y extinción de fuegos. Recientemente, TÜV SÜD AG ha confirmado que las cámaras de prueba de baterías LIT MK 240 y LIT MK 720 son aptas para el nivel de riesgo EUCAR LEVEL 6.

### VENTAJAS

- Seguridad por medio de medidas de protección exhaustivas
- Condiciones climáticas homogéneas gracias a la cámara de precalentamiento APT.line™
- Programación y registro extensos de datos
- Buena visión general del material de prueba a través de una amplia ventana de visión calefactada



Modelo 720



Modelo 720

### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: -40 °C bis +110 °C
- Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 con una temperatura configurada de 120 °C
- Válvula de sobrepresión reversible de acero inoxidable montada centralmente en la parte superior del equipo
- Dispositivo de bloqueo de la puerta mejorado con sensores reforzados
- Control del CO, H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> y la temperatura de la atmósfera de prueba
- Dispositivo de inertización
- Dispositivo de extinción de fuegos de CO<sub>2</sub>
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección contra rocío programable para las muestras
- Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED
- Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- 2 puertos de acceso con tapón de silicona 80 mm, izquierda y derecha
- Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- 1 rejilla de acero inoxidable, colocación libre
- Refrigerante sin CFC R-452A
- Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión
- TÜV SÜD certifica que las cámaras LIT MK 240 y LIT MK 720 son aptas para el nivel EUCAR Level 6

### OPTIONAL EQUIPMENT

- Bloqueo de puertas electromecánico
- Puertos de acceso adicionales en diferentes tamaños y ubicaciones
- Multi Management Software APT-COM - Administración, registro y documentación de parámetros de equipos
- Servicios - Amplios servicios que garantizan el correcto funcionamiento de los equipos

**INFORMACIÓN DE PEDIDOS**

Volumen interior [L]	NetzanschlussGeraetesicherung (Nennspannung, Gerätesicherung)	Enchufe de red	Modelo	Denominación en catálogo	Número de artículo
<b>Modelo LIT MK 720</b>					
734	400 V 3~ 50 Hz -16,0 A	CEE 16 / 6 H plug 5-pin	Estándar	LITMK720-400V	9020-0403
	480 V 3~ 60 Hz -16,0 A	CEE 16 / 6 H plug 5-pin	con transformador de tensión y frecuencia	LITMK720-480V-C	9020-0405

## DATOS TÉCNICOS

Datos generales		
Denominación	LITMK720-400V	LITMK720-480V-C
Número de artículo	9020-0403	9020-0405
Modelo	Estándar	con transformador de tensión y frecuencia
NEU Leistungsdaten Temperatur		
Rango de temperatura	-40...110 °C	-40...110 °C
Desviación de temperatura en el espacio en función del valor de consigna	0,3...2,0 ± K	0,3...2,0 ± K
Fluctuación de la temperatura en función del valor de consigna	0,1...0,5 ± K	0,1...0,5 ± K
Velocidad media de calentamiento según IEC 60068-3-5	4,0 K/min	4,0 K/min
Tiempo de refrigeración de 110 °C a -40 °C	100 min	100 min
Velocidad media de refrigeración según IEC 60068-3-5	3,4 K/min	3,4 K/min
Datos eléctricos		
Tensión nominal	400 V	480 V
Frecuencia de red	50 Hz	60 Hz
Potencia nominal	8,7 kW	8,7 kW
Fusible del equipo	16,0 A	16,0 A
Fase (tensión nominal)	3~	3~
Maße und Gewichte		
Volumen interior	734 L	734 L
Peso neto del equipo (vacío)	584 kg	584 kg
Carga máxima por bandeja	40 kg	40 kg
Carga total máxima	160 kg	160 kg
Distancia a la pared trasera	300 mm	300 mm
Distancia a la pared lateral	200 mm	200 mm
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones		
Anchura neto	1.794 mm	1.794 mm
Altura neto	2.005 mm	2.005 mm
Fondo neto	1.186 mm	1.186 mm
Dimensiones interiores		

Anchura del interior	1.200 mm	1.200 mm
Altura del interior	1.020 mm	1.020 mm
Fondo del interior	600 mm	600 mm
Puertas exteriores	1	1

**Datos de relevancia medioambiental**


Nivel de presión acústica	65 dB(A)	67 dB(A)
Consumo energético a 20 °C	1.900 Wh/h	1.900 Wh/h

**Estructuras**

Cantidad de bandejas (est./máx.)	1/11	1/11
----------------------------------	------	------

Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del ±10%. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y de conformidad con la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias recomendadas a la pared del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Los datos técnicos hacen referencia al 100% de las revoluciones del ventilador. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

**DIMENSIONES incl. componentes y conexiones [mm]**



**OPCIONES**

Denominación en catálogo	Descripción	LIT MK 720	*	Número de artículo
Ampliación del certificado de calibración	para temperatura, para ampliar la medición en el centro del espacio útil a otra temperatura de comprobación	•	-	8012-1124
Bloqueo de puertas electromecánico	controlado mediante contacto de control en el programa de temporización o de forma manual	•	-	8012-2011
Cerradura	Manilla de puerta con llave	•	-	8012-1861
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-1560
Certificado de calibración de temperatura	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 15-18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-1581
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 27 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-1602

Denominación en catálogo	Descripción	LIT MK 720	*	Número de artículo
	para temperatura, medición en el centro del espacio útil de la cámara con la temperatura de comprobación especificada	•	-	8012-1143
Conexión de aire comprimido	para la conexión a la red propia de aire comprimido	•	-	8012-1797
Contacto de conmutación, sin voltaje	para controlar 3 contactos de conmutación mediante regulador de programas, a través de conector DIN de 6 polos (máximo 24 V - 2,5 A)	•	-	8012-1095
	para asegurar el tapón de silicona de un puerto de acceso			
Dispositivo de retención para el tapón del puerto de acceso	Diámetro 30 mm	•	-	8012-2012
	Diámetro 50 mm	•	-	8012-2013
	Diámetro 80 mm	•	-	8012-2014
	Diámetro 100 mm	•	-	8012-2015
	Diámetro 125 mm	•	-	8012-2016
Interfaz RS 485 de 2 hilos	Interfaz serial adicional que se puede utilizar de forma paralela a Ethernet, para Multi Management Software APT-COM™	•	-	8012-1768
	en el lado izquierdo, incluyendo el dispositivo de retención y el tapón de silicona			
Puerto de acceso calefactado	Diámetro de 150 mm	•	-	8012-1999
	arriba			
	80 mm	•	01	8012-1536
	100 mm	•	01	8012-1530
	125 mm	•	01	8012-1533
	izquierda			
Puerto de acceso con tapón de silicona	30 mm	•	01	8012-1322
	50 mm	•	01	8012-1328
	80 mm	•	01	8012-1334
	100 mm	•	01	8012-1542
	125 mm	•	01	8012-1351
Puerto de acceso de roza	Puerto de acceso de roza en la puerta 100 x 35 mm	•	-	8012-1851
Salida analógica 4-20 mA	para valores de temperatura (salida no ajustable)	•	-	8012-1084
Sensor de temperatura PT 100	adicionalmente, PT 100 flexible en el interior, para mostrar la temperatura en la pantalla del equipo	•	-	8012-1093

Denominación en catálogo	Descripción	LIT MK 720	*	Número de artículo
Suelo de la cámara reforzado	para aumentar la capacidad de carga de la superficie del suelo interior en 300 kg	•	-	8012-2010

## ACCESORIOS

Denominación en catálogo	Descripción	LIT MK 720	*	Número de artículo
APT-COM™ 4 GLP-Edition	para trabajar en condiciones conformes con las BPL. La documentación de los valores de medición se realiza de acuerdo con los requisitos de las directivas de la FDA 21CFR11, mediante una manipulación segura.  Versión 4, edición BLP	•	-	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	administración sencilla de equipos y usuarios basados en la edición BASIC. Apto para la interconexión en red de hasta 100 equipos.  Versión 4, edición PROFESSIONAL	•	-	9053-0040
Accesorios de rejilla	Seguros para fijación adicional de rejillas (1 kit de 4 unidades)	•	-	8012-2280
Bandeja perforada	Acero inoxidable	•	-	8012-2253
Convertidor de interfaz RS 485/RS 422	Juego de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 485/RS 422 para conectar al distribuidor de corriente de 10 secciones  Modelo 115 V  Modelo 230 V	•  •	-  -	8012-0599  8012-0589
Documentación de calificación	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, compuesta por: listas de comprobación IQ/OQ incl. instrucciones de calibración y documentación detallada de los equipos; parámetros: temperatura, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , presión, en función del equipo  Digital en formato PDF  Impresos en la carpeta	•  •	-  -	7057-0001  7007-0001
	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, según los requisitos del cliente, ampliación de la carpeta de calificación IQ/OQ con el capítulo PQ; parámetros: temperatura, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , o presión, en función del equipo  Digital en formato PDF  Impresos en la carpeta	•  •	-  -	7057-0005  7007-0005
Limpiador neutro	intenso, para la eliminación delicada de restos de suciedad; volumen de llenado: 1 kg	•	-	8012-2250
Rejilla	Acero inoxidable	•	-	8012-2054
Rejilla reforzada	Acero inoxidable, con seguros (1 kit de 4 unidades)	•	-	8012-0684

## SERVICIOS

Denominación en catálogo	Descripción	*	Número de artículo
<b>Contratos de servicio de mantenimiento</b>			
Contrato de servicio de mantenimiento ORO, 3 años	Servicios de mantenimiento según el contrato, comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación del comportamiento de regulación, 20 % de descuento sobre piezas de repuesto, comprobación de todas las funciones esenciales, cambio de piezas de desgaste, calibración de un valor de temperatura/humedad, incluye certificado	–	DL20-0950
Contrato de servicio de mantenimiento PLATA, 3 años	Servicios de mantenimiento según el contrato, comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación del comportamiento de regulación, 20 % de descuento sobre piezas de repuesto, comprobación de todas las funciones esenciales, calibración de una temperatura de comprobación especificada por el usuario en el centro del espacio útil, sin certificado	–	DL20-0840
<b>Servicios de calibración</b>			
Calibración de O <sub>2</sub> , CO y H <sub>2</sub>	Calibración de O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> y H <sub>2</sub> con valores predeterminados; la medición se realiza con gas de prueba analizado, incluido certificado	–	DL30-0403
Certificado de calibración de temperatura	Ampliación de la calibración de una (1) temperatura de prueba adicional especificada por el usuario en el centro del espacio útil, incluyendo certificado	–	DL30-0102
	Calibración de una (1) temperatura de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio útil, incluyendo certificado	–	DL30-0101
Medición de temperatura ambiental, 9 puntos de medición	Medición de temperatura ambiental con 9 puntos de medición, con un valor de consigna especificado por el usuario, incluyendo certificado	–	DL30-0109
Medición de temperatura ambiental, 18 puntos de medición	Medición de temperatura ambiental con 18 puntos de medición, con un valor de consigna especificado por el usuario, incluyendo certificado	–	DL30-0118
Medición de temperatura ambiental, 27 puntos de medición	Medición de temperatura ambiental con 27 puntos de medición, con un valor de consigna especificado por el usuario, incluyendo certificado	–	DL30-0127
<b>Servicios de instalación</b>			
Instrucción sobre el equipo	Instrucción en cuanto al principio de funcionamiento y las funciones básicas del equipo, manejo del sistema electrónico de regulación incluyendo la programación	–	DL10-0710
Puesta en marcha del equipo	Conexión del equipo a las conexiones existentes en el lugar de instalación del cliente (corriente, agua, desagüe, gas), comprobación de las funciones básicas, breve instrucción sobre el manejo. (excl.: desembalaje, colocación, instrucción sobre reguladores, programación, trabajos de instalación)	–	DL10-0310
<b>Servicios de mantenimiento</b>			
Mantenimiento	Servicio de mantenimiento único según plan de mantenimiento. Comprobación visual de los componentes mecánicos y eléctricos, comprobación de todas las funciones esenciales. Calibración de una temperatura de prueba especificada por el usuario en el centro del espacio útil sin certificado	–	DL20-0510
Prueba de fugas	Comprobación y protocolización de la estanqueidad de los sistemas que contienen hidrofluorocarburos con arreglo a la directiva CE 842/2006, incluido libro de registro de pruebas	–	DL00-0034
<b>Servicios de validación</b>			
Aplicación de la IQ/OQ	Aplicación de la IQ/OQ según la carpeta de calificación	–	DL41-0200
Aplicación de la IQ/OQ/PQ	Aplicación de la IQ/OQ/PQ según la carpeta de calificación	–	DL44-0500
Realización de prueba de aceptación en el sitio	La prueba de aceptación en el sitio es la recepción de los equipos en el lugar de instalación del cliente.	–	DL00-0090

Denominación en catálogo	Descripción	*	Número de artículo
Realización de prueba de aceptación en fábrica	La prueba de aceptación en fábrica garantiza que el equipo funciona y que se han cumplido las especificaciones del pedido del cliente y los demás requisitos.	–	DLo0-0080



## INDICACIONES

- 01 En la zona del puerto de acceso puede generarse condensación.  
En las posiciones especiales de los puertos de acceso se prevé un aumento.

### **BINDER GmbH**

Tuttlingen, (Alemania)  
TEL +49 7462 2005 0  
FAX +49 7462 2005 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

### **BINDER Inc.**

Bohemia, Nueva York (EE. UU.)  
TEL +1 631 224 4340  
FAX +1 631 224 4354  
usa@binder-world.com  
www.binder-world.us

### **BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**

Shanghái, R.P. China  
TEL +86 21 685 808 25  
FAX +86 21 685 808 29  
china@binder-world.com  
www.binder-world.com

### **BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.**

Kowloon, Hong Kong, R.P. China  
TEL +852 39070500  
FAX +852 39070507  
asia@binder-world.com  
www.binder-world.com